

**BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**  
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA



# **kokar**<sup>®</sup>

*As Cores Mudam Você.*



BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# MASSA CORRIDA PREMIUM



**kokar**  
As Cores Mudam Você.

CORES  
SECRETAS

INTERIOR



  
**kokar**

**MASSA  
CORRIDA**

FÁCIL DE  
APLICAR



ECONOMIA  
E QUALIDADE



UNIFORMIZA  
A SUPERFÍCIE



FÁCIL  
DE LIXAR



CONTÉDOR

INTERIOR



  
**kokar**

**MASSA  
CORRIDA**

FÁCIL DE  
APLICAR



ECONOMIA  
E QUALIDADE



UNIFORMIZA  
A SUPERFÍCIE



FÁCIL  
DE LIXAR



2

INTERIOR



  
**kokar**

**MASSA  
CORRIDA**

FÁCIL DE  
APLICAR



ECONOMIA  
E QUALIDADE



UNIFORMIZA  
A SUPERFÍCIE



FÁCIL  
DE LIXAR



PRODUTOS

15KG

**FÁCIL DE APLICAR****AGREGA AS PARTICULAS****UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE****ECONOMIA E QUALIDADE****UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE****FÁCIL DE APLICAR****AGREGA AS PARTICULAS****RENDIMENTO****Lata 18L/27Kg:**Massa Corrida: até 60 m<sup>2</sup>**Galão 3,6L/5,5Kg:**Massa Corrida: até 12 m<sup>2</sup>**1.****DESCRIÇÃO:**

É uma linha de produtos formulados especialmente para a correção de imperfeições de superfícies internas.

**2.****ACABAMENTO:**

Disponível no acabamento Fosco.

**3.****INDICAÇÃO:**

Massa corrida Kokar: indicado para corrigir superfícies internas de alvenarias em geral.

**4.****ATENÇÃO:**


Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

**5.****EMBALAGENS:**

Lata com 27 kg  
Caixa de 20 kg  
Pacote com 15 kg  
Galão com 5,5 kg

**6.****PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:



SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.



SE A PAREDE ESTIVER DESGASTADA/DESAGREGANDO, RASPE OU ESCOVE AS PARTES SOLTAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁRIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA CORRIDA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS) OU MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES (SUPERFÍCIES INTERNAS, EXTERNAS OU SUJEITAS À UMIDADE).



CASO A PAREDE SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO KOKAR.

**7.****APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

**8.****DILUIÇÃO:**

Massa corrida Kokar já vem pronto para uso.

9.

**CAMADAS (DEMÃOS):**

- Massa corrida: recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas (demãos) com intervalo de 3 horas entre demãos. Sempre lixar entre demãos.

10.

**RENDIMENTO POR DEMÃO:**

MASSA CORRIDA KOKAR LATA 27 KG: ATÉ 60 M<sup>2</sup>

MASSA CORRIDA KOKAR CAIXA COM 20 KG: ATÉ 35 M<sup>2</sup>

MASSA CORRIDA KOKAR SACO COM 15 KG: ATÉ 20 M<sup>2</sup>

MASSA CORRIDA KOKAR GALÃO 5,5 KG: ATÉ 12, M<sup>2</sup>

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

11.

**SECAGEM:**

Ao toque: 1 hora.

Final: 4 horas.

12.

**FERRAMENTAS:**

Desempenadeira de aço e espátula ou Máquina de Pulverização.

13.

**USO LOCAL:**

O local poderá ser usado mesmo durante o período de aplicação.

14.

**CONSERVAÇÃO:**

Após o lixamento efetuar a remoção do pó com vassoura para o excesso e um pano úmido para eliminação total do pó

15.

**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

**16.****PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

**17.****COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais hidrocarbonetos alifáticos espessantes, glicóis e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.7.2

**18.****CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br)

**19.****RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente. Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar. Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.



**kokar**<sup>®</sup>

*As Cores Mudam Você.*

