

LINHA SUBLIME

TRANSFORMANDO SEUS AMBIENTES



7 EFEITOS ESPECIAIS:

- Granulado
- Lume
- Minerais
- Micro Riscado
- Micro Textura
- Cimento Queimado
- Mámore



PRODUTO

REVESTIMENTO SUBLIME EFEITO MÁRMORE

BT038

1/4

**FÁCIL DE
APLICAR****EFEITO
SOFISTICADO****PRONTO
PARA USO****1.****DESCRIÇÃO:**

É um revestimento acrílico liso que proporciona diversos efeitos criando um ambiente sofisticado. Possui alta aderência, proporciona rendimento e praticidade de aplicação conforme massa corrida.

2.**ACABAMENTO:**

Disponível em diversas cores no efeito Mármore.

3.**INDICAÇÃO:**

Indicada para decorar ambientes internos e externos (área coberta) de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica ou corrida, criando belos efeitos decorativos e sofisticados.

4.**ATENÇÃO:**

Este produto não é recomendado para aplicação em piso, superfícies horizontais e esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.**EMBALAGENS:**

Branco Neve: Galão 3,9 kg.

Demais Cores: Galão 4,8 kg.

Litro 0,975 kg.

Litro 1,2 kg.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

- Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar a secagem. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes Kokar.
- Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias e aplique Fundo Preparador de Paredes Kokar.
- Reboco novo e massa fina, aplique previamente uma demão de Fundo Preparador de Paredes Kokar.
- Paredes com pequenas imperfeições, aplique Massa Corrida PVA Kokar em paredes internas e Massa Acrílica Kokar em paredes externas. Lixe e remova o pó com pano levemente umedecido com água.

7.

APLICAÇÃO:

Aplicar de 2 a 3 demãos, utilizando-se uma desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Respeitar a secagem de 4 horas entre demãos e lixar com lixa fina. Remover o pó com pano limpo levemente umedecido com água antes de cada demão. Para conferir o efeito mármore, na última demão, aplique o produto conforme desenho desejado. Criando o efeito Mármore: Após lixar a última demão e eliminar o pó, posicione a desempenadeira em ângulo de aproximadamente 45°, repasse a mesma sobre toda a superfície até atingir o brilho desejado. Para obter um nível de brilho mais elevado, recomenda-se a aplicação de cera de carnaúba com auxílio de uma flanela ou boina de polimento, com leves movimentos circulares.

8.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso.

9.

CAMADAS (DEMÃOS):

Recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas.

Normalmente duas camadas é suficiente para obter o efeito desejado, porém, dependendo do tipo de efeito desejado, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

10.

RENDIMENTO POR DEMÃO:

Galão 3,9 kg: até 9 m².

Galão 4,8 kg: até 11 m².

Litro 0,975 kg: até 2,25 m².

Litro 1,2 kg: até 1,2 kg m².

PRODUTO

REVESTIMENTO SUBLIME EFEITO MÁRMORE

BT038

3/ 4

11.

SECAGEM:

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Final: 24 horas.

12.

FERRAMENTAS:

Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados e espátula.

13.

USO LOCAL::

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.

CONSERVAÇÃO:

A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro sem esfregar.

15.

ARMAZENAMENTO:

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.6.1.

18.

CUIDADOS:

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site www.kokar.com.br.

19.

RECOMENDAÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, contato com a água pode provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água corrente limpa imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.

PRODUTO

REVESTIMENTO SUBLIME EFEITO CIMENTO QUEIMADO

BT039

1/ 4

**FÁCIL DE
APLICAR****EFEITO
SOFISTICADO****PRONTO
PARA USO****1.****DESCRIÇÃO:**

É um revestimento acrílico liso que proporciona diversos efeitos criando um ambiente mais moderno e rústico. Possui alta aderência, proporciona rendimento e praticidade de aplicação conforme massa corrida.

2.**ACABAMENTO:**

Disponível em diversas cores no acabamento: Cimento Queimado.

3.**INDICAÇÃO:**

Indicada para decorar ambientes internos e externos (área coberta) de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica ou corrida, criando belos efeitos decorativos e sofisticados.

4.**ATENÇÃO:**

Este produto não é recomendado para aplicação em piso, superfícies horizontais e esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.**EMBALAGENS:**

Galão 4,8 kg.

Litro 1,2 kg.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

PRODUTO

REVESTIMENTO SUBLIME EFEITO CIMENTO QUEIMADO

BT039

2/ 4

- Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar a secagem. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes Kokar.
- Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias e aplique Fundo Preparador de Paredes Kokar.
- Reboco novo e massa fina, aplique previamente uma demão de Fundo Preparador de Paredes Kokar.
- Paredes com pequenas imperfeições, aplique Massa Corrida PVA Kokar em paredes internas e Massa Acrílica Kokar em paredes externas. Lixe e remova o pó com pano levemente umedecido com água.

7.

APLICAÇÃO:

Aplicar de 2 a 3 demãos do REVESTIMENTO SUBLIME EFEITO CIMENTO QUEIMADO, utilizando-se uma desempenadeira de aço inox com cantos arredondados. Respeitar a secagem de 4 horas entre demãos e lixar com lixa fina. Remover o pó com pano limpo levemente umedecido com água antes de cada demão. Para conferir o efeito cimento queimado, na última demão, aplique o produto conforme desenho desejado.

8.

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso.

9.

CAMADAS (DEMÃOS)::

Recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas.

Normalmente duas camadas é suficiente para obter o efeito desejado, porém, dependendo do tipo de efeito desejado, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

PRODUTO

REVESTIMENTO SUBLIME EFEITO CIMENTO QUEIMADO

BT039

3/ 4

10.

RENDIMENTO POR DEMÃO:Galão 4,8 kg: até 11 m².Litro 1,2 kg: até 3 m².

11.

SECAGEM:

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Final: 24 horas.

12.

FERRAMENTAS:

Desempenadeira de aço inox com cantos arredondados e espátula.

13.

USO LOCAL:

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.

CONSERVAÇÃO:

A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro sem esfregar.

15.

ARMAZENAMENTO:

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.

PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso

PRODUTO

REVESTIMENTO SUBLIME EFEITO CIMENTO QUEIMADO

BT039

4 / 4

dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.6.1.

18.

CUIDADOS:

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br.

19.

RECOMENDAÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.



kokar[®]
As Cores Mudam Você.