



kokar[®]
As Cores Mudam Web.

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Revestimento Sublime



LINHA SUBLIME

TRANSFORMANDO SEUS AMBIENTES



7 EFEITOS ESPECIAIS:

- Granulado
- Lume
- Minerais
- Micro Riscado
- Micro Textura
- Cimento Queimado
- Mámore



PRODUTO

REVESTIMENTO GRANULADO SUBLIME

BT037

1/4

**FÁCIL DE APLICAR****ELIMINA FISSURAS E MICROFISSURAS****HIDORREPELENTE****1.****DESCRIÇÃO:**

É um revestimento acrílico texturizado nobre, desenvolvido especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. Possui alta aderência, proporcionando rendimento e agilidade na aplicação. Sua fórmula hidrorrepelente protege a superfície do tempo e facilita a sua limpeza.

2.**ACABAMENTO:**

Disponível em diversas cores nos acabamentos: Granulado Lume e Minerais .

3.**INDICAÇÃO:**

Indicado para decorar ambientes externos e internos de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica ou corrida, criando belos efeitos decorativos e sofisticados.

4.**ATENÇÃO:**

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.**EMBALAGENS:**

Lata com 25 kg.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

- Se for identificado mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar a secagem. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.

- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de fundo preparador de paredes.
- Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias e aplique o Fundo Preparador de Paredes Kokar.
- Reboco novo e massa fina, aplique previamente Tinta Acrílica fosca Kokar (Standard/Premium).
- **Importante:** não é recomendado o uso de Selador Acrílico como fundo para aplicação do Produto Granulado e Micro Riscado.
- **Atenção:** Por tratar de um revestimento acrílico granulado formulado com partículas minerais, eventualmente poderão ocorrer diferenças de tonalidades entre os lotes de fabricação, que poderão se tornar mais evidentes quando aplicados na mesma parede ou superfície. Isso não caracterizado como vício do produto. Procure usar produtos do mesmo lote na mesma superfície/parede para minimizar o efeito visual.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Aplicar o produto com auxílio de uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso. Para o conferir o efeito brilhante nos acabamentos Minerais e Lume, após a aplicação e cura do produto (7 dias), deverá ser escovada com água e escova macia, toda a superfície do produto.

8.**DILUIÇÃO:**

Produto pronto para uso, podendo ser diluído com água limpa.
Revestimento Granulado: desempenadeira até 5%.

9.**CAMADAS (DEMÃOS):**

Recomendamos a aplicação de 1 camadas.
Normalmente uma camada é suficiente para obter o efeito desejado, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

10.**RENDIMENTO POR DEMÃO:**

Lata 25 kg: até 9 m².
Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador, irregularidade da superfície e espessura da camada.

11.**SECAGEM:**

Ao toque: 4 horas.

Final: 24 horas.

Cura total: 7 dias.

12.**FERRAMENTAS:**

Desempenadeira de aço e/ou PVC e espátula de aço.

13.**USO LOCAL::**

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.**CONSERVAÇÃO:**

A superfície poderá ser limpa utilizando-se um pano branco limpo, água e sabão neutro.

15.**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipo 4.6.2.

18.

CUIDADOS:

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site: www.kokar.com.br.

19.

RECOMENDAÇÕES:

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, contato com a água pode provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água corrente limpa imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.

PRODUTO

REVESTIMENTO SUBLIME MICRO RISCADO

BT041

1/4

**FÁCIL DE
APLICAR****ELIMINA FISSURAS
E MICROFISSURAS****HIDRORREPELENTE**

1.

DESCRIÇÃO:

É um revestimento acrílico micro texturizado nobre, desenvolvido especialmente para obras que exijam durabilidade e desempenho. Possui alta aderência, proporciona rendimento e agilidade na aplicação. Sua fórmula hidrorrepelente protege a superfície das intempéries e facilita a sua limpeza.

2.

ACABAMENTO:

Disponível em diversas cores no acabamento Microrrisgado.

3.

INDICAÇÃO:

Indicada para decorar ambientes externos e internos de alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto, massa acrílica ou corrida.

4.

ATENÇÃO:

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.

EMBALAGENS:

Lata com 25 kg.

6.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

- Caso seja identificado mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar a secagem. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de fundo preparador de paredes Kokar.
- Caso a parede seja de reboco novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de aplicar o produto.
- Para aplicação de textura riscada, aplicar previamente tinta acrílica ou látex no fundo da mesma cor que será aplicada a textura Kokar.
- **Atenção:** por tratar se de um revestimento acrílico texturizado formulado com partículas minerais, eventualmente poderão ocorrer diferenças de tonalidades entre os lotes de fabricação que poderão se tornar mais evidentes quando aplicados na mesma parede ou superfície.
- Isso não é caracterizado como vício do produto.
- Procure usar produtos do mesmo lote na mesma superfície / parede para minimizar o efeito visual.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Para aplicação deste produto, é necessário a prévia aplicação de 1 a 2 demãos de tinta na mesma cor da Textura Riscada. Aplicar o produto com auxílio de uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso.

8.**DILUIÇÃO:**

Pronto para uso, podendo ser diluído com água limpa.

Textura Microrriscada: até 5%,

9.**CAMADAS (DEMÃOS)::**

Recomendamos para este produto a aplicação de uma camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

10.**RENDIMENTO POR DEMÃO:**

Lata com 25 kg: até 15 m².

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

11.**SECAGEM:**

Ao toque: 4 horas.

Final: 24 horas

Cura total: 7 dias.

12.**FERRAMENTAS:**

Desempenadeira de aço e/ou PVC e espátula de aço.

13.**USO LOCAL:**

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.**CONSERVAÇÃO:**

A superfície poderá ser limpa utilizando-se uma escova macia, água e sabão neutro.

15.**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso

dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.**COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.6.3.

18.**CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:


www.kokar.com.br.

19.**RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.

**FÁCIL DE APLICAR****ELIMINA FISSURAS E MICROFISSURAS****HIDRORREPELENTE****1.****DESCRIÇÃO:**

É um revestimento acrílico micro texturizado nobre especialmente desenvolvido para obras que exijam durabilidade e desempenho. Ideal para repintura de texturas. Possui alta aderência, proporciona rendimento e agilidade na aplicação. Sua fórmula hidrorrepelente protege a superfície das intempéries e facilita a sua limpeza.

2.**ACABAMENTO:**

Disponível em diversas cores no acabamento: Microtextura.

3.**INDICAÇÃO:**

Indicada para repintura de ambientes externos e internos sobre todos os tipos de texturas Kokar: Riscado, Tradicional e Granulado..

4.**ATENÇÃO:**

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.

5.**EMBALAGENS:**

Lata com 25 kg.

6.**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:

- Caso seja identificado mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais, aguardar a secagem. Manchas de gordura ou graxa, lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas e aplique uma demão de fundo preparador de paredes Kokar.
- Caso a parede seja de reboco novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de aplicar o produto.
- Para aplicação de textura riscada, aplicar previamente tinta acrílica ou látex no fundo da mesma cor que será aplicada a textura Kokar.
- **Atenção:** por tratar se de um revestimento acrílico texturizado formulado com partículas minerais, eventualmente poderão ocorrer diferenças de tonalidades entre os lotes de fabricação que poderão se tornar mais evidentes quando aplicados na mesma parede ou superfície.
- Isso não é caracterizado como vício do produto.
- Procure usar produtos do mesmo lote na mesma superfície / parede para minimizar o efeito visual.

7.**APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Diluir o produto conforme especificação e com auxílio de um rolo de lã, aplicar o produto. Recomendamos a aplicação 1 a 2 demãos, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas. Normalmente uma camada é suficiente para obter o efeito desejado, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

8.**DILUIÇÃO:**

1ª demão: de 20% a 30% de água.

Demais demãos: de 10% a 15% de água.

9.**CAMADAS (DEMÃOS)::**

Recomendamos para este produto a aplicação de uma camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

10.**RENDIMENTO POR DEMÃO:**

Lata com 25 kg: até 30 m².

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

11.**SECAGEM:**

Ao toque: 4 horas.

Final: 24 horas

Cura total: 7 dias.

12.**FERRAMENTAS:**

Rolo de lã alta, brocha, trincha e diversas outras ferramentas.

13.**USO LOCAL:**

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

14.**CONSERVAÇÃO:**

A superfície poderá ser limpa utilizando-se uma escova macia, água e sabão neutro.

15.**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

16.**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso

dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

17.**COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais, espessantes, dispersantes e conservantes.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.6.1.

18.**CUIDADOS:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

www.kokar.com.br.

19.**RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos da linha Kokar.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e quando necessário repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação como toda a parede e todo o teto.



kokar[®]

As Cores Mudam Você.