



**kokar**<sup>®</sup>  
As Cores Mudam Você.

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**THINNER**



# THINNER

SOLVENTE

- ✓ THINNER 5500
- ✓ THINNER 5600
- ✓ THINNER 5700
- ✓ THINNER PU 5800
- ✓ THINNER EPOXI 5900



# kokar<sup>®</sup>

As Cores Mudam Você.



1.

**DESCRIÇÃO:**

Thinner Kokar 5500 é uma mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor com odor característico e inflamável.

2.

**INDICAÇÃO:**

Thinner Kokar 5500 é indicado para limpeza remoção de gorduras, graxas, poeira entre outros contaminantes existentes em superfícies que necessitam de pintura.

3.

**EMBALAGENS:**

5,0 Litros

0,9 Litros

4.

**APLICAÇÃO:**

Solvente para limpeza.

5.

**CONSERVAÇÃO:**

Não aplicável.

6.

**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

7.

**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

12 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante.

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

8.

**COMPOSIÇÃO:**

Solvente a base de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres.

9.

**PERIGO:**

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

**10.****CUIDADOS:**

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado.

Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos.

Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br).

**11.****RECOMENDAÇÕES:**

Para manuseio deste produto aconselha-se o uso de máscaras, óculos de segurança, luvas e protetor auricular. Em caso de derramamento drenar e recolher o produto com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomita e/ou vermiculita).

PRODUTO

THINNER 5600

BT032

1/3



1.

**DESCRIÇÃO:**

Thinner Kokar 5600 é uma mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor com odor característico e inflamável.

2.

**INDICAÇÃO:**

Thinner Kokar 5600 é indicado para diluição de tintas a óleo, esmaltes sintéticos e limpeza em geral.

3.

**EMBALAGENS:**

5,0 Litros

0,9 Litros

4.

**APLICAÇÃO:**

Solvente para limpeza.

5.

**CONSERVAÇÃO:**

Não aplicável.

6.

**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

7.

**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

12 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante.

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

8.

**COMPOSIÇÃO:**

Solvente a base de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres.

9.

**PERIGO:**

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

**10.****CUIDADOS:**

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado.

Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos.

Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br).

**11.****RECOMENDAÇÕES:**

Para manuseio deste produto aconselha-se o uso de máscaras, óculos de segurança, luvas e protetor auricular. Em caso de derramamento drenar e recolher o produto com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomita e/ou vermiculita).



1.

**DESCRIÇÃO:**

Thinner Kokar 5700 é uma mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor com odor característico e inflamável.

2.

**INDICAÇÃO:**

Thinner Kokar 5700 é indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.

3.

**EMBALAGENS:**

5,0 Litros

0,9 Litros

4.

**APLICAÇÃO:**

Solvente para diluição.

5.

**CONSERVAÇÃO:**

Não aplicável.

6.

**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

PRODUTO

THINNER 5700

BT032

2/3

7.

**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

12 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante.

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

8.

**COMPOSIÇÃO:**

Solvente a base de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres, cetonas e éteres de glicóis.

9.

**PERIGO:**

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

**10.****CUIDADOS:**

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado.

Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos.

Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br).

**11.****RECOMENDAÇÕES:**

Para manuseio deste produto aconselha-se o uso de máscaras, óculos de segurança, luvas e protetor auricular. Em caso de derramamento drenar e recolher o produto com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomita e/ou vermiculita).



1.

**DESCRIÇÃO:**

Thinner Kokar 5800 é uma mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor com odor característico e inflamável.

2.

**INDICAÇÃO:**

Thinner Kokar 5800 é indicado para diluição de primers poliuretânicos, tintas poliéster e para retoque.

3.

**EMBALAGENS:**

5,0 Litros

0,9 Litros

4.

**APLICAÇÃO:**

Solvente para diluição.

5.

**CONSERVAÇÃO:**

Não aplicável.

6.

**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

7.

**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

12 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante.

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

8.

**COMPOSIÇÃO:**

Solvente a base de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres, cetonas e éteres de glicóis.

9.

**PERIGO:**

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

**10.****CUIDADOS:**

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado.

Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos.

Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br).

**11.****RECOMENDAÇÕES:**

Para manuseio deste produto aconselha-se o uso de máscaras, óculos de segurança, luvas e protetor auricular. Em caso de derramamento drenar e recolher o produto com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomita e/ou vermiculita).



1.

**DESCRIÇÃO:**

Thinner Kokar 5900 é uma mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor com odor característico e inflamável.

2.

**INDICAÇÃO:**

Thinner Kokar 5900 é indicado para diluição de tintas epóxi industriais.

3.

**EMBALAGENS:**

5,0 Litros

0,9 Litros

4.

**APLICAÇÃO:**

Solvente para diluição.

5.

**CONSERVAÇÃO:**

Não aplicável.

6.

**ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

7.

**PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

12 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante.

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

8.

**COMPOSIÇÃO:**

Solvente a base de hidrocarbonetos aromáticos e ésteres.

9.

**PERIGO:**

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

**10.****CUIDADOS:**

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado.

Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos.

Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br).

**11.****RECOMENDAÇÕES:**

Para manuseio deste produto aconselha-se o uso de máscaras, óculos de segurança, luvas e protetor auricular. Em caso de derramamento drenar e recolher o produto com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomita e/ou vermiculita).



**kokar**<sup>®</sup>  
As Cores Mudam Você.

