

**BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS**  
KOKAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA



# **kokar**<sup>®</sup>

*As Cores Mudam Você.*



BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# TINTA PISO PREMIUM



**kokar**  
As Cores Mudam Você.



CORES  
SECRETAS  
do BRASIL



**kokar**

Tinta Piso

PREMIUM  
EXTERIOR  
& INTERIOR

-  MAIOR ADERÊNCIA
-  EXCELENTE COBERTURA
-  ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO

CONTÉUDO  
18L



**kokar**

Tinta Piso

PREMIUM  
EXTERIOR  
& INTERIOR

-  MAIOR ADERÊNCIA
-  EXCELENTE COBERTURA
-  ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO

CONTÉUDO  
18L



**kokar**

Tinta Piso

PREMIUM  
EXTERIOR  
& INTERIOR

-  MAIOR ADERÊNCIA
-  EXCELENTE COBERTURA
-  ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO

CONTÉUDO  
18L

**MAIOR  
ADERÊNCIA****EXCELENTE  
COBERTURA****ALTA RESISTÊNCIA  
AO ATRITO****1.****DESCRIÇÃO:**

É uma tinta de alta qualidade, formulada especialmente para pintura e proteção de pisos, oferece excelente resistência ao atrito e ação do tempo, além de ótimo poder de cobertura e rendimento.

**2.****ACABAMENTO:**

Disponível no acabamento Fosco.

**3.****INDICAÇÃO:**

É indicada para proteger e dar vida a pisos em geral, pode ser aplicada em superfície externas e internas, como cimentados, quadras esportivas, calçadas, estacionamentos, áreas industriais, entre outras.

**4.****ATENÇÃO:**

Este produto não pode ser aplicado em superfícies esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou não porosas.


**5.****EMBALAGENS:**

Lata com 18 litros.

Galão com 3,6 litros.

**6.****PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de pó, gordura, graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções abaixo:



SE VOCÊ IDENTIFICAR MOFO, LAVE COM SOLUÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E ÁGUA EM PARTES IGUAIS, AGUARDAR A SECAGEM. MANCHAS DE GORDURA OU GRAXA, LAVAR COM SOLUÇÃO DE ÁGUA E DETERGENTE, ENXAGUAR E AGUARDAR A SECAGEM.



SE O PISO ESTIVER DESGASTADO/DESAGREGANDO, RASPE OU ESCOVE AS PARTES SOLTAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR ANTES DA PINTURA, CASO NECESSÁRIO CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES COM MASSA DE CONCRETO.



CASO O PISO SEJA DE REBOCO NOVO, AGUARDE A CURA TOTAL POR 28 DIAS E APLIQUE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR DE PAREDES KOKAR.

**7.****APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/réguas ou similar para que o produto se torne homogêneo.

**8.****DILUIÇÃO:**

Utilize água limpa. Superfícies não seladas: 1ª camada (demão) diluir em até 40%, demais de 10% a 20%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10% a 20%.

**9.****CAMADAS (DEMÃOS):**

Recomendamos a pintura de 2 a 3 camadas, respeitando o tempo de 4 horas entre camadas.

Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas.

**10.****RENDIMENTO POR DEMÃO:**

Lata 18 litros: até 225 m<sup>2</sup>.

Galão 3.6lts: até 45 m<sup>2</sup>.

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

**11.****SECAGEM:**

Ao toque: 1 hora.

Entre demãos: 4 horas.

Final: 72 horas.

**12.****FERRAMENTAS:**

Rolo de lã de pincel ou trincha.

**13.****USO LOCAL:**

O ambiente poderá ser utilizado após a secagem final da pintura.

**14.****CONSERVAÇÃO:**

A superfície poderá ser limpa utilizando-se vassoura de pêlo, água e sabão neutro.

**15.****ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

**16.****PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo.

O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

**17.****COMPOSIÇÃO:**

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, dispersantes e conservantes

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.5.6.

**18.****RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes. Até 15 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isso ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.

**19.****ATENÇÃO:**

Não ingerir o produto. Caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental, levar a pessoa para um local fresco e ventilado. Evite contato com pele e olhos. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com olhos, lavar com água limpa por no mínimo 15 minutos. Não utilizar solvente ou diluente na pele e olhos. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br)



**kokar**<sup>®</sup>  
As Cores Mudam Você.

