



**kokar**<sup>®</sup>  
As Cores Mudam Você.

BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Verniz  
Filtro Solar**



BOLETIM DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

# VERNIZ FILTRO SOLAR

PORTAS, PORTÕES E JANELAS DE MADEIRA



**kokar**<sup>®</sup>

As Cores Mudam Você.

PRODUTO

VERNIZ FILTRO SOLAR PREMIUM

BT022

1/4



**TRIPLO  
FILTRO SOLAR**



**ALTA RESISTÊNCIA  
ÀS INTEMPÉRIES**



**BRILHO &  
PROTEÇÃO**

1.

**DESCRIÇÃO:**

O Verniz Filtro Solar Premium Kokar é um produto indicado para superfícies de madeira em áreas externa e internas, conferindo alta resistência a intempéries. Apresenta proteção à radiação ultravioleta(UV), proporcionando o acabamento brilhante.

2.

**ACABAMENTO E CORES:**

Disponível no acabamento Brilhante e nas Cores: Incolor, Mogno e Imbuia

3.

**INDICAÇÃO:**

Verniz Filtro Solar Premium Kokar é indicado para superfícies de madeira em áreas externas e internas como: portas, janelas, balcões, forros, corrimões e madeiras decorativas.

4.

**EMBALAGENS:**

3,6 Litros  
0,9 Litros

5.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura ou mofo. Mais informações disponíveis na ABNT 13.245 ou siga as instruções na embalagem para tipos de superfície.

**6.****APLICAÇÃO:**

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Antes e durante a pintura, mexa a tinta novamente para que atinja o ponto ideal de aplicação.

**7.****DILUIÇÃO:**

Rolo, pincel ou pistola diluir entre 10% e 20% com diluente Aguarrás Kokar.

**8.****CAMADAS (DEMÃOS):**

Recomendamos aplicação de 2 a 3 camadas, respeitando o intervalo recomendado de secagem entre demãos.

**9.****RENDIMENTO POR DEMÃO:**

-Verniz Filtro Solar Premium Kokar 3,6 Lts: até 60 m<sup>2</sup>

-Verniz Filtro Solar Premium Kokar 0.9Lts: até 15 m<sup>2</sup>

Considerando aplicação em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e as condições da superfície.

**10.****SECAGEM:**

Ao toque: 4 a 6 horas.

Entre demãos: 8 horas.

Final: 48 horas.

**11.****FERRAMENTAS:**

Rolo de lã, pincel e/ou pistola.

Para pistola a pressão recomendada (35 a 50 psi).

**12.****USO LOCAL:**

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

**13.****CONSERVAÇÃO:**

Não aplicável.

**14.****ARMAZENAMENTO:**

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

**15.****PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA:**

24 meses a partir da data de fabricação. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia da durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante.

A Kokar garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto. Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

**16.****COMPOSIÇÃO:**

Resina alquídica, solventes alifáticos e aromáticos, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos.

Este produto segue a classificação conforme norma ABNT: NBR 11702 tipos 4.3.1.3.

**17.****PERIGO:**

Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação a pele. Pode provocar reações alérgicas na pele. Provoca irritação ocular. Pode provocar sonolência ou vertigens. Evite inalar vapores, pode provocar danos aos pulmões e rins por exposição repetida ou prolongada.

**18.****CUIDADOS:**

Em caso de contato com a pele: lave com água e sabão em abundância. Em caso de contato com os olhos: enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Em caso de inalação acidental: levar a pessoa a local fresco e ventilado.

Em caso de incêndio: utilize pó químico seco, CO<sub>2</sub>, água pulverizada (névoa) ou espuma. Não ingerir o produto: caso ocorra, não provoque vômito. Em caso de gravidade, procure auxílio médico levando consigo está embalagem. Use luvas e equipamentos de proteção individual. Nocivo para organismos aquáticos.

Evite liberação para o meio ambiente. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme as regulamentações locais, regionais e nacionais. Para consulta e aplicação em outras superfícies, dúvidas ou para visualização da FISPQ, entre em contato através do 0800 646 4003 ou pelo nosso site:

[www.kokar.com.br](http://www.kokar.com.br).

**19.****RECOMENDAÇÕES:**

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C, acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

Não misturar o produto com redutores, aceleradores, catalisadores ou produtos similares de composição química diferente ou desconhecida. Após aberta a embalagem, o produto poderá sofrer alterações de performance nas sobras não utilizadas e guardadas.



**kokar**<sup>®</sup>  
As Cores Mudam Você.

